

FLOOD DOB

 **150 lm/W**  **7 Jahre Garantie**

PF ≥0,98 **CRI >70**

VOLLE KOMPATIBILITÄT



LED-TREIBER

LEDOLUX DOB

LEDs



ANWENDUNG

**Außenbeleuchtung,
Parkplatzbeleuchtung,
Gebäudebeleuchtung**

BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C – +50°C

EINBAUHÖHE

2 – 10 m



LEISTUNG	LICHTSTROM	COLOUR TEMPERATURE	IP-SCHUTZART	STRAHLWINKEL	ABMESSUNGEN	GEWICHT	PREIS
50 W	7500 lm	4000 K	IP66	15D, 30D, 60D, 90D, 120D, 70x150D	L350xW230xH65 mm	3,0 kg	Auf Anfrage
70 W	10500 lm	4000 K	IP66	15D, 30D, 60D, 90D, 120D, 70x150D	L350xW230xH65 mm	3,0 kg	Auf Anfrage




Aluminiumgehäuse / Tempered Glass Diffusor




Verstellbare Montagebügel



Große Auswahl an Optiken



DOB-Technologie Stromversorgung



ZUBEHÖR

- ① Montagebügel für Pfosten **11 EUR**
- ② Lackierung RAL-Farbpalette **9 EUR**
- ③ CCT-Änderung 2700K – 6500K **7 EUR**

IMPLEMENTIERUNGEN



▲ Außenbeleuchtung