

INTELLIGENTE LED-BELEUCHTUNG

LUXA DOB

170 lm/W 7 Jahre Garantie

PF ≥0,98 CRI >70

VOLLE KOMPATIBILITÄT



CASAMBI



LED-TREIBER

LEDOLUX DOB

LEDs

LUMILEDS



ANWENDUNG

Straßenbeleuchtung, Parkbeleuchtung,
Parkplatzbeleuchtung, Außenbeleuchtung,
Fußgängerüberweg-Beleuchtung

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C – +40°C

EINBAUHÖHE

4 – 14 m

LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	IP-SCHUTZART	ABMESSUNGEN	GEWICHT	PREIS
30 W	5100 lm	4000 K	IP66	L650xW220xH108 mm	4,2 kg	Auf Anfrage
40 W	6800 lm	4000 K	IP66	L650xW220xH108 mm	4,3 kg	Auf Anfrage
60 W	10200 lm	4000 K	IP66	L650xW220xH108 mm	4,3 kg	Auf Anfrage
80 W	13600 lm	4000 K	IP66	L650xW220xH108 mm	4,3 kg	Auf Anfrage
90 W	15300 lm	4000 K	IP66	L720xW270xH109 mm	5,8 kg	Auf Anfrage
120 W	20400 lm	4000 K	IP66	L720xW270xH109 mm	5,8 kg	Auf Anfrage
160 W	27200 lm	4000 K	IP66	L840xW320xH109 mm	7,3 kg	Auf Anfrage
200 W	34000 lm	4000 K	IP66	L840xW320xH109 mm	7,3 kg	Auf Anfrage



Montage auf einem Ausleger
ø45 - 60 mm



Montage an einem Pfosten
ø45 - 60 mm



Große Auswahl an Optiken



DOB-Technologie Stromversorgung



Einfacher werkzeugloser
Stromanschluss



Erhältlich mit NEMA-
oder ZHAGA-Buchse



Stromlinienförmige Form



OPTIONAL

Lackierung
RAL-Farbpalette

14 EUR