TM.ONTEC R M2 **302 M DATA 2**






































Anwendung Antipanikbeleuchtung

Akku**l**aufzeit 3 h Betriebsart

Ausführung DD - DATA2

RAL9003 Farbe

288 **I**m Lichtstrom

Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke

versorgen)

Wirkleistung

210÷250 V AC 50÷60 Hz Stromversorgung

2 W

186÷254 V DC Versorgung mit einer Zentralbatterie

> Dimmfunktion ja

10-35 °C Betriebstemperaturbereich

> Material РС IΡ IP20

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah Batterie


Garantie 24 Monate - ST

36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB

Schutzklasse

50 000 Arbeitsstunden LED Lebensdauer

TM-OR.M2DDM300W Katalog Number



PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,8	8,3
3,0	4,3	9,4
4,0	4,9	11,6
5,0	5,1	13,3
6,0	5,2	14,5
7,0	5,3	15,8
8,0	5,2	16,0
9,0	5,0	16,4
10,0	4,9	16,6